

Alle proeven in dit verslag zijn uitgevoerd in overeenstemming met het ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagement systeem van het WTCB

Proefstation	B-1342 Limelette, avenue P. Holoffe 21	Tel.: +32 (0)2 655 77 11
Kantoren	B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Lozenberg 7	Tel.: +32 (0)2 716 42 11
Maatschappelijke zetel	B-1000 Brussel, Lombardstraat 42	Tel.: +32 (0)2 502 66 90

PROEFVERSLAG

Laboratorium	AKOESTIEK (AC)	O/Referenties	DE631xB691 AC7763-N Blz. 1 / 8
---------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------

Aanvrager	ABRISO Gijzelbrechtegemstraat 8-10 B-8570 Anzegem	ISO-STAR Kuilstraat 34 B-9420 Erpe-Mere	BOB DEFRAEYE BVBA Kleine Dries 8 B-8600 Diksmuide
Datum van de aanvraag	22-12-2017	Nr. Testmonster	S2017-46-11/1
Datum van de proeven	11-01-2018	Ontvangstdatum van de proefstuk(ken)	14-11-2017
Opmerking(en)	/	Datum opstelling van het verslag	09-04-2018
Uitgevoerde proeven	Bepaling van het genormaliseerd contactgeluidniveau en de gewogen contactgeluid-niveaureductie in het laboratorium		
Productnaam	Acoustic Abrifiber 9 mm met Starbeads isolatiemortel		
Referenties	EN ISO 10140:2010 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Application rules for specific products - Part 3: Measurement of impact sound insulation - Part 5: Requirements for test facilities and equipment EN ISO 717-2:2013 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013)		

Dit proefverslag bevat 8 bladzijden. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden. Elke blad is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het laboratoriumhoofd. De resultaten en waarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters.

- Geen monster
 Monster(s) onderworpen aan destructieve proef
 Monster(s) 10 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij andersluidende schriftelijke aanvraag



Verantwoordelijke ingenieur der proeven,
ir. D. Wuyts

Technisch verantwoordelijke,
J. Muller

Hoofd van het laboratorium,
ir. D. Wuyts

Medewerker : /



NORMALIZED IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL
NIVEAU DU BRUIT DE CHOC NORMALISÉ / GENORMALISEERD CONTACTGELUIDNIVEAU


EN ISO 10140-3:2010 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 3: Measurement of impact sound insulation

EN ISO 717-2:2013 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Impact sound insulation

Date of Test / Testdatum / Date d'essais / Prüfdatum: 11/01/2018
 Source room / Zendruimte / Salle d'émission / Senderaum: K2 % H2O = 45,3 % T = 18,6 °C
 Receiving room / Ontvangstruimte / Salle de réception / Empfangsraum: A V = 75,31 m³ % H2O = 53,2 % T = 16,5 °C
 Test sample / Testelemt / Élément de l'essai / Testelemt: S_{testelement} = 10.7 m²
 Load-bearing floor / Draagvloer / Plancher support / Lagerboden: S_{load-bearing floor} = 11.5 m²

f (Hz)	L _n (dB)
1/3 octaves	
50	62.2
63	63.3
80	54.1
100	54.6
125	56.7
160	55.0
200	51.3
250	48.1
315	45.2
400	41.7
500	39.9
630	39.6
800	39.0
1000	39.7
1250	39.9
1600	39.4
2000	38.1
2500	37.2
3150	36.0
4000	32.4
5000	27.4

octaves	L _n (dB)
63	66.1
125	60.3
250	53.7
500	45.3
1000	44.3
2000	43.1
4000	38.0



L _{n,w} = 48 dB	C _l = -2 dB	C _{l,50-2500} = 4 dB	cat = a
L _{n,r,w} = 48 dB	C _{l,r} = -2 dB		
ΔL _w = 30 dB	C _{l,Δ} = -9 dB		ΔL _{lin} = 21 dB

Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabriquant

Zwevende dekvloer samengesteld uit 10 cm Starbeads 90 kg/m³, Acoustic Abrifiber 9 mm en chape van 7 cm de 1850 kg/m³

Characteristics of the basic test floor - Beschrijving van basistestvloer - Description du plancher d'essai de base

Gewapend betonnen vloerplaat met een uniforme dikte van 140 mm over een oppervlakte van 260 cm x 442 cm, met 160 mm hoge, opstaande randen die de aangrenzende wanden van een reële vloerplaat simuleren.




REDUCTION OF IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE BRUT / CONTACTGELUIDNIVEAUREDUCTIE

EN ISO 10140-3:2010 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 3: Measurement of impact sound insulation

EN ISO 717-2:2013 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Impact sound insulation

Date of Test / Testdatum / Date d'essais / Prüfdatum: 11/01/2018
 Source room / Zenderuimte / Salle d'émission / Senderaum: K2 % H2O = 45,3 % T = 18,6 °C
 Receiving room / Ontvangstruimte / Salle de réception / Empfangsraum: A V = 75,31 m³ % H2O = 53,2 % T = 16,5 °C
 Test sample / Testelement / Élément de l'essai / Testelement: S_{testelement} = 10.7 m²
 Load-bearing floor / Draagvloer / Plancher support / Lagerboden: S_{load-bearing floor} = 11.5 m²

f (Hz)	ΔL (dB)
1/3 octaves	
50	0.2
63	-1.8
80	8.7
100	13.3
125	9.9
160	12.9
200	18.5
250	20.7
315	25.6
400	29.2
500	30.5
630	31.3
800	31.9
1000	31.4
1250	31.9
1600	32.8
2000	34.7
2500	35.6
3150	36.0
4000	38.5
5000	41.3



octaves	○
63	0.6
125	11.8
250	20.7
500	30.2
1000	31.7
2000	34.2
4000	38.1

L _{n,w} = 48 dB	C ₁ = -2 dB	C _{1,50-2500} = 4 dB	cat = Ia
L _{n,r,w} = 48 dB	C _{1,r} = -2 dB		
ΔL _w = 30 dB	C _{1,Δ} = -9 dB		ΔL _{lin} = 21 dB

Description by the producer - Beschrijving door de fabrikant - Description par le fabricant

Zwevende dekvloer samengesteld uit 10 cm Starbeads 90 kg/m³, Acoustic Abrifiber 9 mm en chape van 7 cm de 1850 kg/m³

Characteristics of the basic test floor - Beschrijving van basistestvloer - Description du plancher d'essai de base

Gewapend betonnen vloerplaat met een uniforme dikte van 140 mm over een oppervlakte van 260 cm x 442 cm, met 160 mm hoge, opstaande randen die de aangrenzende wanden van een reële vloerplaat simuleren.

1. Meet- en rekenmethoden

Een gedetailleerde beschrijving van de opbouw- en meetprocedures kan respectievelijk in EN 10140-1&5:2010 en EN ISO 10140-3:2010 (zie pag. 1) teruggevonden worden. Het bepalingsprincipe kan als volgt vereenvoudigd geschetst worden: Het contactgeluid wordt opgewekt door de genormaliseerde klopmachine (met hamers met stalen koppen) die achtereenvolgens op verschillende plaatsen op de testvloer wordt gezet. Voor iedere plaats meet men in de erondergelegen meetcel het gemiddelde geluidrukniveauspectrum met behulp van een continu draaiende microfoon. Metingen gebeuren gedurende minstens een volledige rotatie in drie verschillende vlakken. Men krijgt aldus een integratie in de tijd en in de ruimte van het geluidrukniveauspectrum, wat resulteert in een gemiddeld geluidrukniveauspectrum. In de ontvangstruimte wordt eveneens de nagalmtijd gemeten wat toelaat de correctieterm te berekenen in de formule van het genormaliseerde contactgeluidniveau:

$$L_n = L_{pm} + 10 \lg (A / A_0)$$

waarin L_{pm} = het gemiddelde geluidrukniveau in de ontvangstruimte, in dB (referentie 20 Micro Pa);

A_0 = de referentie equivalente absorptie-oppervlakte 10 m²;

A = de equivalente absorptie-oppervlakte van de ontvangstruimte in m².

De volgende genormaliseerde contactgeluidniveau spectra worden bekomen voor:

- $L_{n,0}$ ⇒ (a) de gemeten tertsbands waarden voor de draagvloer beschreven in EN ISO 10140-1:2010
- L_n ⇒ (b) de gemeten tertsbands waarden voor de totale testvloer (draagvloer + eventuele bovenlaag en/of verlaagd plafond)
- ΔL ⇒ (a)-(b) berekende contactgeluidniveaureducties ten gevolge van de bovenlaag en/of verlaagd plafond
- $L_{n,r,0}$ ⇒ (c) de in de norm opgegeven tertswaarden voor een fictieve referentiedraagvloer (EN ISO 10140-5:2010)
- $L_{n,r}$ ⇒ (c)-(a)+(b) berekening van het genormaliseerd contactgeluidniveau van de genormaliseerde fictieve referentievloer met toplaag en/of verlaagd plafond

De bepaling van de ééngetalsaanduiding (aanduiding door het toevoegen van een index "w") gebeurt volgens EN ISO 717-2:2013 (zie pag. 1). Berekeningsmodules en meer informatie over de ééngetalsaanduiding (en over bouwakoestische normalisatie in het algemeen) kunnen teruggevonden worden op de website van het laboratorium Akoestiek, nl.: http://www.bbri.be/antenne_norm/

f	(a)	(b)	(a)-(b)	(c)	(c)-(a)+(b)
f (Hz)	$L_{n,0}$ (dB)	L_n (dB)	ΔL (dB)	$L_{n,r,0}$ (dB)	$L_{n,r}$ (dB)
50	62.4	62.2	0.2	/	/
63	61.5	63.3	-1.8	/	/
80	62.8	54.1	8.7	/	/
100	67.9	54.6	13.3	67.0	53.7
125	66.6	56.7	9.9	67.5	57.6
160	67.9	55.0	12.9	68.0	55.1
200	69.8	51.3	18.5	68.5	50.0
250	68.8	48.1	20.7	69.0	48.3
315	70.8	45.2	25.6	69.5	43.9
400	70.9	41.7	29.2	70.0	40.8
500	70.4	39.9	30.5	70.5	40.0
630	70.9	39.6	31.3	71.0	39.7
800	70.9	39.0	31.9	71.5	39.6
1000	71.1	39.7	31.4	72.0	40.6
1250	71.8	39.9	31.9	72.0	40.1
1600	72.2	39.4	32.8	72.0	39.2
2000	72.8	38.1	34.7	72.0	37.3
2500	72.8	37.2	35.6	72.0	36.4
3150	72.0	36.0	36.0	72.0	36.0
4000	70.9	32.4	38.5	/	0.0
5000	68.7	27.4	41.3	/	0.0

<p>Basis draagvloer [gebaseerd op het spectrum (a)]</p> <p>$L_{n,0,w} = 78 \text{ dB}$ $C_{1,0} = -11 \text{ dB}$</p> <p>Basis draagvloer met toplaag en/of verlaagd plafond [gebaseerd op het spectrum (b)]</p> <p>$L_{n,w} = 48 \text{ dB}$ $C_1 = -2 \text{ dB}$</p> <p>Referentie draagvloer (c) de in de norm opgegeven tertswaarden voor een fictieve referentiedraagvloer (EN ISO 10140-5:2010)</p> <p>$L_{n,r,0,w} = 78 \text{ dB}$ $C_{1,r,0} = -11 \text{ dB}$</p> <p>Referentie draagvloer met toplaag en/of verlaagd plafond [berekend als (c)-(a)+(b)]</p> <p>$L_{n,r,w} = 48 \text{ dB}$ $C_{1,r} = -2 \text{ dB}$</p> <p>Contactgeluidniveaureductie</p> <p>$\Delta L_w = L_{n,r,0,w} - L_{n,r,w} = 30 \text{ dB}$ $C_{1\Delta} = C_{1,r,0} - C_{1,r} = -9 \text{ dB}$ $\Delta L_{lin} = \Delta L_w + C_{1\Delta} = 21 \text{ dB}$</p>

↑ TABLE 1: calculation of the single ratings as to EN ISO 717-2:2013

⇐ TABLE 2: 1/3 octave band measured and calculated spectral values

2. Gebruikte meetapparatuur

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR	MERK
2 microfoons 1/2"	Brüel & Kjær type 4190
2 voorversterkers voor microfoon	Brüel & Kjær type 2669-L
Een stroomvoorziening voor microfoons	Brüel & Kjær type 2829
Een roterende microfoonopstelling	Norsonic Nor265
Een real time analyser	Norsonic Nor850 Distributed Multichannel System
Meetsoftware	Norsonic Nor850 Building Acoustic Software
Een ijkbron pistofoon - Brüel en Kjær	Brüel & Kjær type 4228
Een genormaliseerde klopmachine	Brüel & Kjær type 3207

3. Meetnauwkeurigheid

De standaard meetonzekerheden opgegeven in ISO 12999-1:2014 (tabel 4 en 5) zijn van toepassing.

4. Beschrijving van het testelement

Deze beschrijving is van de fabrikant en wordt niet gegarandeerd door het laboratorium. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product in dit PV en het gecommmercialiseerde product valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Zwevende dekvloer samengesteld uit 10 cm Starbeads 90 kg/m³, Acoustic Abrifiber 9 mm en chape van 7 cm de 1850 kg/m³



SAMENSTELLING

Enkel delen van het kader hieronder kunnen -bvb. indien bepaalde gegevens hieronder vertrouwelijk zijn- in de copies van het PV onleesbaar gemaakt worden.

laag	dikte [mm]	volumemassa [kg/m ³]	oppervlakttemassa [kg/m ²]	beschrijving
+7				
+6				
+5				
+4				
+3	70 mm	1850 kg/m ³	129.5 kg/m ²	Chape
+2	9 mm	46 kg/m ³	0.41 kg/m ²	Acoustic Abrifiber
+1	100 mm	90 kg/m ³	9.0 kg/m ²	Starbeads isolatiemortel
BASIS VLOER	140 mm	-	-	Gewapend betonnen vloerplaat
-1				
-2				
-3				
-4				

Totale dikte boven de basisvloer = 179 mm (calculated value)

Totale oppervlakttemassa boven de basisvloer = 138.9 kg/m² (calculated value)

OPMERKINGEN

/



5. Beschrijving van de proefpost

Het akoestisch laboratorium beschikt over 6 vaste proefkamers : A, B, C, D, E en F. Elke proefkamer heeft een betonnen vloerplaat van 30 cm dik die via verende pads steunt op zware funderingsbalken. Deze vloerplaten zijn van de omgeving en naastliggende cellen gescheiden door een 5 cm brede voeg gevuld met minerale wol.

De plafondplaat van elke proefkamer bestaat uit drie delen die telkens dragen van de buitenwand van de proefkamer naar de centrale midden as : twee buitenste betonplaten van 30 cm dik en een centrale "betonkuip" van 14 cm dik (260 cm x 442 cm) met een 25 cm brede rand van 30 cm dik beton. Alle plafondplaten kunnen met de rolbrug afgenomen worden. Ze zijn per cel aan elkaar en ook rondom rond op alle wanden van de onderliggende proefkamer vastgecementeerd. In de opleg met de balken boven de verticale proefopeningen in de cellen B en D is een elastische voeg voorzien, dit om flankerende transmissie naar de testwanden te vermijden. De 30 cm dikke plafonddelen worden afgeschermd door een zware (demonteerbare) verlaagde plafondconstructie om flankerende contactgeluidtransmissie te vermijden.

De laboratoriumconstructie voldoet hiermee aan de vereisten om contactgeluidisolatiemetingen conform aan de norm EN ISO 10140-3 uit te voeren.

Als basis draagvloer werd gebruik gemaakt van één van de centrale "betonkuipen" bovenop de proefkamer A, B, C, D, E of F, met een uniforme dikte van 140 mm over een oppervlakte van 260 cm x 442 cm en met 160 mm hoge, opstaande randen die de omringende wanden van een reële vloerplaat simuleren.



6. Montage van het profelement

Het profelement is in de proefpost opgebouwd conform de aanbevelingen uit de NBN EN ISO 10140-3 op een voor de praktijk zo representatief mogelijke wijze (zie ook "4. Beschrijving van het testelement"). Details van de montage zijn hieronder geïllustreerd.



6. Montage van het profelement (2)

